

CPD25 Empilhador

CPD25 Empilhador Elétrico c/bateria Lítio



Garantia
3 anos ou
2000H


EMPILHADOR CPD25			
Tipo de alimentação			Bateria Lítio
Capacidade nominal	g	kg	2500
Centro de carga		mm	500
Tipo de Mastro			Triplex

DIMENSÕES			
Dimensões gerais		mm	(CxLxA - 3444x1185x2148)
Altura máxima		mm	4040
Distância entre eixos	L1	mm	1550
Saliência frontal	L2	mm	444
Saliência traseira	L3	mm	380
Distância ao solo (Chassis/ Nlast)	m1/ m2	mm	115/ 135
Regulação dos garfos		mm	240-1040
Tamanho do garfo		mm	1070x120x40
Piso da roda dianteira	S	mm	960
Piso da roda traseira	P	mm	950
Raio de viragem mínimo (exterior)	R1	mm	2090
Largura mínima do corredor para paletes 1000x1200		mm	3725
Largura mínima do corredor para paletes 800x1200		mm	3828

DESEMPENHO /OUTROS PORMENORES		
Velocidade máx. de deslocação (c/carga/ s/carga)	km/h	14/15
Velocidade de elevação (c/carga/ s/carga)	mm/s	300/430
Velocidade de descida, carregado/descarregado	mm/s	carregado 600/ descarregado 300
Capacidade de inclinação máxima	%	20
Peso de serviço	kg	3520
Motor de movimento		11.5
Motor de elevação		15
Controlador		Inmotion
Bateria de Lítio (Tensão/Capacidade)		80/205



PNEUS			
W maiúsculo (F/R, X=rodas motrizes)			X=2/2
Tipo de pneus (F/ R)			Pneus sólidos
Tamanho dos pneus, dianteiros			23x9-10-16PR
Tamanho dos pneus, traseiros			18x7-8-14PR



Dimensões principais



REVENDEDOR AUTORIZADO

