

HT40 MINI ESCAVADORA



HT40 C/ motor KUBOTA e braço articulado.

MODELO	Características
HT40 Mini Escavadora	Motor Kubota; braço articulado

ESCAVADORA	HT40
Peso operacional	4000kg
Capacidade do balde	0,12 m ³
Motor	Kubota
Modelo	D1703
Nº Cilindros	3 cilindros
Tipo	Em linha, arrefecido a água, 4 tempos, bomba mecânica, aspiração normal
Binário máximo	97,4 N.m/1500 rpm
Cilindrada	3 1,647 L
Potência	18,5 kW(25HP)/2200 rpm
Velocidade max. (alta/baixa)	4,4/2,4 km/h
Combustível	Diesel


Desempenho hidráulico	
Pressão de trabalho	22,5 MPa
Fluxo da bomba	79,2 L/min
Velocidade de rotação de trabalho	3250 rpm
Deslocamento da Bomba	40CC
Força máx. de escavação do balde	18.2KN

Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	5029 x 1720 x 2580 mm
Comprimento da lança	2535 mm
Comprimento do braço	1400 mm
Referencia dos rastros	300x52,5Rx86
Raio de rotação traseiro	885 mm
Altura da lamina ao chão	393 mm

Dados de operação	
Altura máx. de escavação	4938 mm
Altura máx. de descarga	3376 mm
Profundidade máx. de escavação	3106 mm
Capacidade máxima de inclinação	58%
Raio máx. de escavação	5175 mm
Depósito de combustível	42L
Depósito de óleo hidráulico	48,5 L
Capacidade do óleo do motor	7 L



REVENDEDOR AUTORIZADO



Dimensões em manobras de trabalho

A DEVIL MACHINES reserva-se no direito de alterar, sem aviso prévio, a informação e oferta comercial relativa a produtos e preços em vigor. Os preços encontram-se em vigor nas condições assinaladas, salvo erro tipográfico, ortográfico ou de impressão.